




背面取付穴および入線孔図

仕様(共通)

制御電源 : AC100V/200V±10%

50/60Hz

消費電力 : 60VA以下

DC4~20mA出力 : 負荷抵抗500Ω以下

無電圧接点定格 : AC220V 3A/DC24V

3A(低抵抗時) a接点

使用温度範囲 : 0℃ ~ +40℃(結露なきこと)

設置場所 : 屋内非危険場所

仕様(オイルリック)

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

型式検定合格番号 第T65876号

システム型式 MS-ZB1RB-1

OLM-S型 : KHK型式 LSDP-1S

KHK型式確認番号 第SWK10-SF-01号

OLM-FFS型 : KHK型式 FFDP-1S

KHK型式確認番号 第SKK-FF-01-001号

仕様(液面計)

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

型式検定合格番号 第T65918号

システム型式 MS-ZB1PB-1

組合せ可能な検出部 : RD、LD、SD、RT、ST型


仕様(リード式液面計)

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

型式検定合格番号 第T65879号

システム型式 MS-ZB1RB-4

組合せ可能な検出部 : RS、RL型



端子台配列



16	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
15	ブザー孔	—
14	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
13	液面監視スイッチ	フラット型 白色
12	電源ランプ	LED 緑色
11	液晶表示部	—
10	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
9	オイルリックランプ	LED 赤、緑色
8	液面監視ランプ	LED 赤、緑色
7	バークラフ	LED 赤、緑色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	カバー固定ビス	M4X6 トラスネジ
3	本体カバー-2	SPHC 日塗ICN-85
2	本体カバー-1	ABS樹脂 仕上色:日塗ICN-85
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品(ソフトを含む)、サービス(役務等)などを接続、連携や併用等行った際の使用や不具合に起因または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

名称 TITLE 単式デジタル液面計 指示電源部		
型式 TYPE	DT-0-2MDL	
図面番号 DWG.No.	DST-1190-1	K
SKK 昭和機電工業株式会社		